

Präzisionswaage BW12KH
Wägeber. 12000 g/Teil. 0.1g
Plattform 345 x 250 mm
mit internem Kalibriergewicht



- **Präzisionswaagen für Labor und Industrie**
- Wägen, tarieren, zählen, %, Dichte
- UniBloc Messzelle für schnelles wiegen
- Robuste UniBloc Wägezelle
- BW Mod. internes Kalibriergewicht
- BX Mod. externes kalibrieren
- GLP/GMP/ISO-9000 konform
- Datenausgang RS 232
- Windows Direct-Funktion
- Anzeige hinterleuchtet
- Uhr eingebaut
- Analoge Balkendiagrammanzeige
- Überlastschutz, robust
- Für interne Wägungen
- Automatische Abschaltung und weitere Optionen einstellbar
- Top Qualität von Swisswaagen

Modell	BW-K mit internem Kalibriergewicht
Modell	BX-K ohne internes Kalibriergewicht
Wägebereich	bis 52 kg (siehe unten)
Teilung	0.1 - 1 g (siehe unten)
Kalibrierung	BW-K Intern / BX-K mit externem Kalibriergewicht
Masseinheiten	mg, g, ct, %, Dichte, pcs usw.
Wiegeplatte	345 x 250 mm, rostfrei
Aussenmasse	360 B x 355 T x 125 H mm
Anzeige	LCD hinterleuchtet
Stromversorgung	Netzgerät 230V/50Hz
Tarabereich	100%
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Haken für Unterflurwägung, Schutzhaube, RS 232
Preis	ab 3080.-

Diese Variante

Preis



Präzisionswaage **BW12KH**
Wägeber. 12000 g/Teil. 0.1g
 Plattform 345 x 250 mm
mit internem Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 3630.00

Andere Varianten

Preis



Präzisionswaage **BX32KS**
Wägeber. 32000g/Teil. 1g
 Plattform 345 x 250 mm
ohne internes Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 2640.00



Präzisionswaage **BW32KS**
Wägeber. 32000g/Teil. 1g
 Plattform 345 x 250 mm
mit internem Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 3630.00



Präzisionswaage **BX52KS**
Wägeber. 52000 g/Teil. 1g
 Plattform 345 x 250 mm
ohne internes Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 2890.00



Präzisionswaage **BW52KS**
Wägeber. 52000 g/Teil. 1g
 Plattform 345 x 250 mm
mit internem Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 3880.00



Präzisionswaage **BX 12KH**
Wägeber. 12000 g/Teil. 0.1g
 Plattform 345 x 250 mm
ohne internes Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 2640.00



Präzisionswaage **BX22KH**
Wägeber. 22000 g/Teil. 0.1g
 Plattform 345 x 250 mm
ohne internes Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 2890.00



Präzisionswaage **BW22KH**
Wägeber. 22000 g/Teil. 0.1g
 Plattform 345 x 250 mm
mit internem Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 3790.00



Präzisionswaage **BX32KH**
Wägeber. 32000g/Teil. 0.1g
 Plattform 345 x 250 mm
ohne internes Kalibriergewicht
 sofort lieferbar

Fr. 3060.00



Präzisionswaage **BW32KH**
Wägeber. 32000g/Teil. 0.1g
Plattform 345 x 250 mm
mit internem Kalibriergewicht
sofort lieferbar

Fr. 3960.00

Zubehör

Preis



Schale IG 220 x 160 mm Oval, Ideal zum Zählen, Eigengewicht 250 g, Metall beschichtet, mit Standfuss
sofort lieferbar

Fr. 89.00



Schale(small1) ohne Halter, 330x250x45 mm, rostfrei
sofort lieferbar

Fr. 77.00



Schale(medium2) ohne Halter, 410x310x42 mm, rostfrei
sofort lieferbar

Fr. 77.00



Schale(large3) ohne Halter, 470x340x60mm, rostfrei
sofort lieferbar

Fr. 99.00



Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g
sofort lieferbar

Fr. 128.00



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

BW-K/BX-K Baureihe

Präzisions-Plattformwaagen

Neu



■ Windows® Direct-Kommunikationsfunktion

Um Wägedaten zum PC zu übertragen, ist eine eigene Software überflüssig. Die einzigartige Windows® Direct-Funktion gibt die Wägedaten direkt an die Cursorposition einer beliebigen Anwendungssoftware aus.

■ Anwenderfreundliches flaches Profil

Durch die kompakte UniBloc-Hochleistungsmeßzelle weisen die Waagen der BW-K / BX-K-Serie ein flaches Gehäuseprofil auf. Dies erleichtert das Aufladen schwerer Gegenstände.

■ GLP/GMP/ISO9000-Ausdruck

Eine Aufzeichnung der Daten und Kalibrierdaten, einschließlich Datum und Zeit, kann schnell erzeugt werden. Sie erfüllt die Erfordernisse der internationalen Standards.

■ Integriertes Kalibriergewicht (BW-K)

Alle Modelle der BW-K-Serie verfügen über ein integriertes Kalibriergewicht, welches über eine einfache Hebeloperation genutzt werden kann. Das großformatige Gewicht macht die Kalibrierung genauso zuverlässig wie eine externe Kalibrierung.

■ Anwendungsfunktionen

Stückzählung, Prozentanzeige, Kontrollwägungen und eine Software zur Bestimmung der spezifischen Dichte sind Standard.

■ Große Präzision auch bei hohen Lasten

Auch großformatige und/oder schwere Materialien können exakt gewogen werden. Aber große Stückzahlen feinsten Teile lassen sich mit hoher Präzision bestimmen.



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

BW-K/BX-K Baureihe

Präzisions-Plattformwaagen

Eigenschaften der BW-K Baureihe

Integriertes Kalibriergewicht

Modell	BW32KS	BW52KS	BW12KH	BW22KH	BW32KH
Max. Wägebereich	32kg	52kg	12kg	22kg	32kg
Ablesbarkeit	1g		0.1 g		
Standardabweichung (σ) (g)	≤ ± 0.6		≤ ± 0.1		≤ ± 0.12
Linearität (g)	±1		±0.2		
Stabilisierungszeit	2.0		2.0 - 2.5		
Umgebungstemperatur [°C]			5 - 40		
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (10-30 [°C])	± 4		± 3		
Größe der Waagschale ca., B*H [mm]	345 x 250				
Gehäuseabmessungen, ca. B*H*T [mm]	360 x 125 x 125				
Gewicht, ca. [kg]	16.5				
Anzeige	LCD				
Eingangs/Ausgangsanschlüsse	RS-232C/AUX-Stecker: für Eingang/Ausgang via RS-232C-Schnittstelle sowie als Ausgang für Datenübertragung und Fußschalter, Datenschnittstelle für elektronischen Drucker				
Haken für Unterflurwägungen	○				
Analoge Kapazitätsanzeige	○				
Verfügbare Einheiten	g, kg, ct, mom, %, pcs, Lb, Oz, Ozt, tl, dwt, GN, t, d				
Andere Funktionen	WindowsDirect, integrierte Uhr, Datenausgabe gemäß ISO/GLP/GMP				
Kalibrierung	mit integriertem Gewicht				

Eigenschaften der BX-K Baureihe

Modell	BX32KS	BX52KS	BX12KH	BX22KH	BX32KH
Max. Wägebereich	32kg	52kg	12kg	22kg	32kg
Ablesbarkeit	1g		0.1 g		
Standardabweichung (σ) (g)	$\leq \pm 0.6$		$\leq \pm 0.1$		$\leq \pm 0.12$
Linearität (g)	± 1		± 0.2		
Stabilisierungszeit	2.0		2.0 - 2.5		
Umgebungstemperatur [°C]			5 - 40		
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (10-30 [°C])	± 4		± 3		
Größe der Waagschale ca., B*H [mm]	345 x 250				
Gehäuseabmessungen, ca. B*H*T [mm]	360 x 125 x 125				
Gewicht, ca. [kg]	10.5				
Anzeige	LCD				
Eingangs/Ausgangsanschlüsse	RS-232C/AUX-Stecker: für Eingang/Ausgang via RS-232C-Schnittstelle sowie als Ausgang für Datenübertragung und Fußschalter, DATA I/O-Stecker: für elektronischen Drucker				
Haken für Unterflurwägungen	○				
Analoge Kapazitätsanzeige	○				
Verfügbare Einheiten	g, kg, ct, mom, %, pcs, Lb, Oz, Ozt, tl, dwt, GN, t, d				
Andere Funktionen	WindowsDirect, integrierte Uhr, Datenausgabe gemäß ISO/GLP/GMP				
Kalibrierung	mit externem Gewicht				

Optionales Zubehör



- ◆ **Elektronischer Drucker EP-80** ☐
- Thermodrucker ☐
- Statistische Berechnungsfunktionen



- ◆ **AKB-301** ☐
- Durch die numerische Eingabe lassen sich viele Applikationen effizient ausführen.

- ◆ **Wägehaken** ☐
- für unterhalb hängende Proben (Unterflurwägungen)

- ◆ **RS-232C-Kabel** ☐
- für die Kommunikation mit einem PC.