

**Präzisionswaage TX223L-V Wägeber. 220 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm
ohne internes Kaligriergewicht
eichfähig**

- Shimadzu Präzisionswaage
- Ideal für Labor und Industrie
- Superschnelle Gewichtsanzeige
- Wägen, tarieren, zählen, %, usw.
- Schnittstelle RS 232
- Window s Direct-Funktion
- TW/TX mit Magnetkompensations-Messzelle für sehr schnelles wägen
- Kompakt
- Stabilität einstellbar
- Anzeige hinterleuchtet
-  Eichfähig (Mod. -V)
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung und weitere Optionen einstellbar



Modell	TW mit interner Kalibrierung 230V/50Hz TX mit externer Kalibrierung 230V/50Hz TXB 230V/50Hz und Batteriefach
Wägebereich	bis 6200 g / siehe unten
Teilung	0.001 g, 0.01 g / siehe unten
Masseinheiten	g, ct, %, Zählen, usw.
Wiegeplatte rostfrei	Durchmesser 110 mm, 160 mm oder 167 x 181 mm
Aussenmasse	199 B x 260 T x 77 H mm
Anzeige	LCD hinterleuchtet
Stromversorgung	TW/TX Netzgerät 230V/50Hz TXB Netzgerät 230V/50Hz und <u>Batteriefach</u>
Tarabereich	100%
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, RS232, Window s Direct, Batteriefach bei TXB Windschutz bei 0.001g Teilung
Preise und Teilungen geeicht Mod. -V und ungeeicht	siehe Tabelle unten

Preis



sofort lieferbar

Fr. 1175.00

Preis



sofort lieferbar

Fr. 1445.00



sofort lieferbar

Fr. 1235.00



sofort lieferbar

Fr. 1535.00



sofort lieferbar

Fr. 1160.00



sofort lieferbar

Fr. 1190.00



lieferbar in 7 Tagen

Fr. 120.00

	Präzisionswaage TXB622L Waageber. 620 g/Teilung 0.01g Platfordurchmesser 110 mm ohne internes Kalibriergewicht nicht eichfähig mit Batteriefach Fr. 870.00 sofort lieferbar	Fr. 770.00
	Präzisionswaage TXB6201L Waageber. 6200 g/Teilung 0.1g Platfordurchmesser 160 mm ohne internes Kalibriergewicht nicht eichfähig mit Batteriefach Fr. 870.00 sofort lieferbar	Fr. 770.00

Zubehör		Preis
	Kalibrierprotokoll sofort lieferbar	Fr. 50.00
	Antivibrationstisch robuste Konstruktion, 800x600mm, mit Granitplatte 400x450mm 2 Teilig lieferbar in 7 Tagen	Fr. 1435.00
	Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g sofort lieferbar	Fr. 128.00



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Präzisionswaage

NEU

TX/TW

- **Einsteigermodell in Top Qualität**
- **TX** ohne interne Kalibrierung
- **TW** mit interner Kalibrierung
- Labor, Industrie und Kontrollwaage
- Zählfunktion
- Batterie oder Netzbetrieb
- Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige, einstellbar
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	TX-223L	TX-323L	TX-423L	TX-2202L	TX-3202L	TX-4202L	TW-223L	TW-323L	TW-423L
Wägebereich	220g	320g	420g	2200g	3200g	4200g	220g	320g	420g
Teilung	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.001g	0.001g	0.001g
Linearität	0.002g	0.002g	0.002g	0.002g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g
Masse	200B x 290 T x 80 H mm								
Wiegeplatte	Durchmesser 110mm			170 x 181mm			Durchmesser 110 mm		
Anzeige	LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 15 mm								
Einschwingzeit	ca. 1 - 2sec, einstellbar über Tastatur								
Tarabereich	100%								
Zubehör inkl.	TX ohne internes Kalibriergewicht / TW mit internem Kalibriergewicht Netzadapter, Zählfunktion								
Interne Kalibrierung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / März 2011



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

Präzisionswaage

NEU

TXB-222L, 422L, 622L, 621L, 2201L, 4201L, 6201L, 6200L

• Einstiegermodell in Top Qualität

- Labor, Industrie und Kontrollwaage
- Zählfunktion
- Batterie oder Netzbetrieb
- Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige, einstellbar
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	TXB-222L	TXB-422L	TXB-622L	TXB-621L	TXB-2201L	TXB-4201L	TXB-6201L	TXB-6200L
Wägebereich	220g	420g	620g	620g	2200g	4200g	6200g	6200g
Teilung	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
Linearität	0.01g	0.02g	0.02g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g	1g
Masse	200 B X 290 T X 80 H mm							
Wiegeplatte	Durchmesser 110mm, rostfrei				Durchmesser 160mm, rostfrei			
Anzeige	LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 15 mm							
Batterien	Betriebsdauer ca. 24 Std.							
Einschwingzeit	ca. 1 - 2sec, einstellbar über Tastatur							
Tarabereich	100%							
Zubehör inkl.	Netzadapter, Zählfunktion							

Technische Änderungen vorbehalten / März 2011