**Swiss Waagen DC GmbH**
Usterstrasse 31  CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90  Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch  www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

## TX/TW / TXB Serie Shimadzu
## Preisgünstige, schnelle und kompakte Präzisionswaage



Schnelle Präzisionswaage für Labor und Industrie, Wägebereich bis 6200 g, Plattformgrössen: 110 mm oder 167 x 181 mm

- **Shimadzu Präzisionswaage**
- **Ideal für Labor und Industrie**
- Superschnelle Gewichtsanzeige
- Wägen, tarieren, zählen,%, usw
- Schnittstelle RS 232
- Windows Direct-Funktion
- TW/TX mit Magnetkompensations- Messzelle für sehr schnelles wägen
- Kompakt
- Stabilität einstellbar
- Anzeige hinterleuchtet
  - Überlastschutz, robust
  - Automatische Abschaltung und weitere Optionen einstellbar




| **Modell** | **TW mit interner Kalibrierung 230V/50Hz**<br>**TX mit externer Kalibrierung 230V/50Hz**<br>**TXB 230V/50Hz und Batteriefach** |
|---|---|
| Wägebereich | bis 6200 g / siehe unten |
| Teilung | 0.001 g, 0.01 g / siehe unten |
| Masseinheiten | g, ct, %, Zählen, usw. |
| Wiegeplatte rostfrei | Durchmesser 110 mm,160 mm<br>oder 167 x 181 mm |
| Aussenmasse | 199 B x 260 T x 77 H mm |
| Anzeige | LCD hinterleuchtet |
| Stromversorgung | TW/TX Netzgerät 230V/50Hz<br>TXB Netzgerät 230V/50Hz und Batteriefach |
| Tarabereich | 100% |
| Zubehör (inklusive) | Netzgerät, RS232, Windows Direct,<br>Batteriefach bei TXB<br>Windschutz bei 0.001g Teilung |
| **Preise und Teilungen** | **siehe Tabelle unten** |

| Varianten | | Preis |
|---|---|---|
|  | Präzisionswaage **TX223L-V** Wägeber. 220 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm<br>**ohne internes Kaligriergewicht**<br>**nicht eichfähig**<br>~~Fr. 1325.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 1175.00 |
|  | Präzisionswaage **TW223L-V** Wägeber. 220 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm<br>**mit internem Kaligriergewicht**<br>**nicht eichfähig**<br>~~Fr. 1631.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 1445.00 |
|  | Präzisionswaage **TX423L-V** Wägeber. 420 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm<br>**ohne internes Kalibriergewicht**<br>**nicht eichfähig**<br>~~Fr. 1360.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 1235.00 |
|  | Präzisionswaage **TW423L-V** Wägeber. 420 g/Teilung 0.001g Plattformdurchmesser 110 mm<br>**mit internem Kalibriergewicht**<br>**nicht eichfähig**<br>~~Fr. 1735.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 1535.00 |
|  | Präzisionswaage **TX3202L-V** Wägeber. 3200 g/Teilung 0.01g Plattform 167 x 181 mm<br>**ohne internes Kalibriergewicht**<br>**nicht eichfähig**<br>~~Fr. 1310.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 1160.00 |
|  | Präzisionswaage **TX4202L-V** Wägeber. 4200 g/Teilung 0.01g Plattform 167 x 181 mm<br>**ohne internes Kalibriergewicht**<br>**nicht eichfähig**<br>~~Fr. 1350.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 1190.00 |
|  | Präzisionswaage **TXB622L** Wägeber. 620 g/Teilung 0.01g Plattformdurchmesser 110 mm<br>**ohne internes Kalibriergewicht**<br>**nicht eichfähig**<br>mit Batteriefach<br>~~Fr. 870.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 770.00 |
|  | Präzisionswaage **TXB6201L** Wägeber. 6200 g/Teilung 0.1g Plattformdurchmesser 160 mm<br>**ohne internes Kalibriergewicht**<br>**nicht eichfähig**<br>mit Batteriefach<br>~~Fr. 870.00~~<br>sofort lieferbar | Fr. 770.00 |

| Zubehör | | Preis |
|---|---|---|
| | Kalibrierprotokoll<br>sofort lieferbar | Fr. 80.00 |
|  | Antivibrationstisch robuste Konstruktion, 800x600mm, mit Granitplatte 400x450mm<br>2 Teilig<br>lieferbar in 7 Tagen | Fr. 1435.00 |



Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Innhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g

~~Fr. 128.00~~

sofort lieferbar

Fr. 99.00

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

# Präzisionswaage

**NEU**

## TX/TW

- **Einsteigermodell in Top Qualität**
- **TX ohne interne Kalibrierung**
- **TW mit interner Kalibrierung**
- Labor, Industrie und Kontrollwaage
- Zählfunktion
- Batterie oder Netzbetrieb
- Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige, einstellbar
- Überlastschutz, robust





Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

| **Modell** | **TX-223L** | **TX-323L** | **TX-423L** | **TX-2202L** | **TX-3202L** | **TX-4202L** | **TW-223L** | **TW-323L** | **TW-423L** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wägebereich** | 220g | 320g | 420g | 2200g | 3200g | 4200g | 220g | 320g | 420g |
| **Teilung** | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
| Linearität | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.02g |
| Masse | 200B x 290 T x 80 H mm | | | | | | | | |
| Wiegeplatte | Durchmesser 110mm | | | 170 x 181mm | | | Durchmesser 110 mm | | |
| Anzeige | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 15 mm | | | | | | | | |
| Einschwingzeit | ca. 1 - 2sec, einstellbar über Tastatur | | | | | | | | |
| Tarabereich | 100% | | | | | | | | |
| Zubehör inkl. | **TX ohne internes Kalibriergewicht / TW mit internem Kalibriergewicht** Netzadapter, Zählfunktion | | | | | | | | |
| Interne Kalibrierung | **nein** | **nein** | **nein** | **nein** | **nein** | **nein** | **ja** | **ja** | **ja** |

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / März 2011

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

# Präzisionswaage

**NEU**

## TXB-222L, 422L, 622L, 621L, 2201L, 4201L, 6201L, 6200L

- **Einsteigermodell in Top Qualität**
- Labor, Industrie und Kontrollwaage
- Zählfunktion
- Batterie oder Netzbetrieb
- Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige, einstellbar
- Überlastschutz, robust





Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

| Modell | TXB-222L | TXB-422L | TXB-622L | TXB-621L | TXB-2201L | TXB-4201L | TXB-6201L | TXB-6200L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wägebereich | 220g | 420g | 620g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g | 6200g |
| Teilung | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
| Linearität | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 1g |
| Masse | 200 B X 290 T X 80 H mm | | | | | | | |
| Wiegeplatte | Durchmesser 110mm, rostfrei | | | | Durchmesser 160mm, rostfrei | | | |
| Anzeige | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 15 mm | | | | | | | |
| Batterien | Betriebsdauer ca. 24 Std. | | | | | | | |
| Einschwing-zeit | ca. 1 - 2sec, einstellbar über Tastatur | | | | | | | |
| Tarabereich | 100% | | | | | | | |
| Zubehör inkl. | Netzadapter, Zählfunktion | | | | | | | |

Technische Änderungen vorbehalten / März 2011