Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

Ergonomisches Design und externer Messkopf für höchsten Bedienkomfort TE



- Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
- Messköpfe mit anderen Messbereichen sind auf Anfrage erhältlich
- Datenschnittstelle RS-232, inklusive
- Nullplatte und Justierfolien inklusive
- Lieferung im robusten Tragekoffer
- Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
- Auto-Power-Off

Varianten		Preis
	Schichtdickenmessgerät TE 1250-0.1F. Sauter, Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0.1/1 µm ~~Fr. 449.00~~ sofort lieferbar	Fr. 432.00
	Schichtdickenmessgerät TE 1250-0.1N. Sauter, Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0.1/1 µm ~~Fr. 496.00~~ sofort lieferbar	Fr. 480.00
	Schichtdickenmessgerät TE 1250-0.1FN. Sauter, Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0.1/1 µm ~~Fr. 562.00~~ sofort lieferbar	Fr. 552.00

Zubehör		Preis
	ISO-Kalibrierschein 961-110 zu TE 1250-0.1F. sofort lieferbar	Fr. 145.00
	ISO-Kalibrierschein 961-110 zu TE 1250-0.1N. sofort lieferbar	Fr. 145.00
	ISO-Kalibrierschein 961-112 zu TE 1250-0.1FN. sofort lieferbar	Fr. 200.00
	ATC-01 Datenübertragungssoftware für SAUTER TC, TE, TF und TG sofort lieferbar	Fr. 108.00
	ATB-US07 Justierfolien für erhöhte Messgenauigkeit für Digitales Schichtdickenmessgerät SAUTER TB ~~Fr. 149.00~~ sofort lieferbar	Fr. 127.00
	AFH 12 RS-232/USB-Adapter zur Anbindung von Kraftmessinstrumenten mit USB-Anschluss ~~Fr. 115.00~~ sofort lieferbar	Fr. 102.00
	ATE 01 Typ F Austausch-Sensor sofort lieferbar	Fr. 125.00
	ATE 02 Austausch-Sensor sofort lieferbar	Fr. 130.00

Digitales Schichtdickenmessgerät SAUTER TE







1

Ergonomisches Design und externer Messkopf für höchsten Bedienkomfort

Merkmale

- **Externer Messkopf** zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte
- Messköpfe mit anderen Messbereichen sind auf Anfrage erhältlich
- **DatenschnittstelleR S-232**, inklusive
- **Nullplatte und Justierfolien** inklusive
- 1 Lieferung im robusten Tragekoffer
- **Offset-Accur:** Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
- **Auto-Power-Off**

Technische Daten

- Präzision:
  - Standard: 3 % des Messwertes oder ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ± 1 µm
- Minimale Stärke des Grundmaterials: 0,3 mm
- Abmessungen LxBxH 131x65x28 mm
- Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (4 x 1.5 V AAA)
- Nettogewicht ca. 81 g

Zubehör

- **Software**, inkl. Schnittstellenkabel, SAUTER ATC-01

STANDARD



OPTION



Modell SAUTER	Messbereich [Max] µm	Ablesbarkeit [d] µm	Prüfobjekt	Kleinste Probenfläche (Radius) mm		Option ISO-Kalibrierschein ISO KERN	
TE 1250-0.1F.	100 | 1250	0,1 | 1	Schichten auf Eisen und Stahl	Konvex: 1,5 Konkav: 25		961-110	
TE 1250-0.1N.	100 | 1250	0,1 | 1	Isolierende Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen	Konvex: 3 Konkav: 50		961-110	
TE 1250-0.1FN.	100 | 1250	0,1 | 1	Kombinationsmessgerät: F / N	siehe F / N		961-112	

Swiss Waagen DC GmbH Usterstrasse 31, CH- 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch