Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

Hebelprüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas TI

- Geeignet zur Shore-Härteprüfung von Kunststoffen, Leder etc.
- Glasplatte: Hohe Messgenauigkeit durch die stärkere Härte der Grundplatte aus Glas
- Mechanischer Aufbau: Robustes Design ermöglicht präzise Messbewegungen
- Nivelliereinrichtung: Zur präzisen Ausnivellierung der Grundplatte
- Nivellierbarer Prüftisch für inhomogene Prüfobjekte
- Bedienung:
    - 1. Das Härteprüfgerät SAUTER HB wird in hängender Position angebracht
    - 2. Das Prüfobjekt wird auf den runden Prüftisch direkt unter die Messspitze gelegt
    - 3. Durch Herabdrücken des Hebels wird die Messspitze in definierter Weise in das Prüfobjekt eingedrückt
- Die Genauigkeit des Messergebnisses ist mit diesem Prüfstand etwa 25 % höher als bei einer Handmessung

Varianten		Preis
	Prüfstand TI-AC Sauter, Geeignet für HBA,HB0 ~~Fr. 295.00~~ sofort lieferbar	Fr. 288.00
	Prüfstand TI-D. Sauter, Geeignet für HBD ~~Fr. 370.00~~ sofort lieferbar	Fr. 360.00
	Prüfstand TI-ACL Sauter, Geeignet für HDA,HD0 sofort lieferbar	Fr. 324.00
	Prüfstand TI-DL Sauter, Geeignet für HDD sofort lieferbar	Fr. 408.00

Manueller Shore-Prüfstand SAUTER TI



Merkmale

- Geeignet zur Shore-Härteprüfung von Kunststoffen, Leder etc.
- 1 **Glasplatte:** Hohe Messgenauigkeit durch die stärkere Härte der Grundplatte aus Glas
- 2 **Mechanischer Aufbau:** Robustes Design ermöglicht präzise Messbewegungen
- 3 **Nivelliereinrichtung**: Zur präzisen Ausnivellierung der Grundplatte
- **NivellierbarerP rüftisch** für inhomogene Prüfobjekte
- Bedienung:
  1. Das Härteprüfgerät SAUTER HB wird in hängender Position angebracht
  2. Das Prüfobjekt wird auf den runden Prüftisch direkt unter die Messspitze gelegt
  3. Durch Herabdrücken des Hebels wird die Messspitze in definierter Weise in das Prüfobjekt eingedrückt
- Die Genauigkeit des Messergebnisses ist mit diesem Prüfstand etwa 25 % höher als bei einer Handmessung

Technische Daten

- Maximale Hublänge: 15 mm
- Maximale Testobjekthöhe: 63 mm
- Prüftisch Ø 75 mm
- Gesamtabmessungen LxBxH 150x110x250 mm
- Nettogewicht ca. 8,5 kg

Hebelprüfstand für reproduzierbare Härteprüfungen mit Grundplatte aus Glas

STANDARD

FAST-MOVE | 1 DAY | 2 YEARS WARRANTY

Modell SAUTER	Geeignet für	
TI-A0	HBA, HB0	
TI-D.	HBD	

Swiss Waagen DC GmbH Usterstrasse 31, CH- 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch