Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

Premium-Messgeräte für Farbschichten, Lackschichten etc. TF

- LCD-Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick
- Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- Scanmodus für Dauermessungen oder Einzelpunktmessung
- Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Max- und Min-Wert an
- Interner Datenspeicher für bis zu 99 Werte
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
- Nullplatte und Justierfolien inklusive
- Datenschnittstelle RS-232 serienmässig
- Lieferung im robusten Tragekoffer

Varianten		Preis
	Schichtdickenmessgerät TF 1250-0.1FN. Sauter Messbereich 100/1250 µm Ablesbarkeit 0.1/1 µm Konvex 1.5/Konkav 25 mm ~~Fr. 690.00~~ sofort lieferbar	Fr. 636.00

Zubehör		Preis
	ATC-01 Datenübertragungssoftw are für SAUTER TC, TE, TF und TG sofort lieferbar	Fr. 108.00
	ISO-Kalibrierschein 961-112 sofort lieferbar	Fr. 200.00
	ATB-US07 Justierfolien für erhöhte Messgenauigkeit für Digitales Schichtdickenmessgerät SAUTER TB ~~Fr. 149.00~~ sofort lieferbar	Fr. 127.00

Schichtdickenmessgeräte SAUTER TF · TG

SAUTER TF

SAUTER TG

Premium-Messgeräte für Farbschichten, Lackschichten etc.

04

Merkmale

- 1 LCD-Display, hinterleuchtet, Anzeige aller Informationen auf einen Blick
- **Offset-Accur:** Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen
- **Scanmodus** für Dauermessungen oder Einzelpunktmessung
- **Mini-Statistik-Funktion:** Zeigt den Messwert, den Durchschnittswert, den Max- und Min-Wert an
- **Interner Datenspeicher** für bis zu 99 Werte
- Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
- **Nullplatte und Justierfolien** inklusive
- **Datenschnittstelle RS 232 C** serienmäßig
- 2 Lieferung im robusten Tragekoffer

SAUTER TG:

- **Externer Messkopf** zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte

Technische Daten

- Präzision:
  - Standard: 3 % des Messwertes oder ± 2,5 µm
  - Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ± 1 µm
- Minimale Stärke des Grundmaterials: 0,3 mm
- Abmessungen LxBxH 126x65x35 mm
- Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig (2 x 1,5 V AAA)
- Nettogewicht ca. 81 g

Optionen

- **Software** inkl. Schnittstellenkabel, SAUTER ATC-01

STANDARD: BATT, CAL BLOCK, FOCUS, SCAN, RS 232, STATISTIC, MEMORY

OPTION: SOFTWARE

STANDARD: 1 DAY, 2 YEARS GUARANTY

OPTION: ISO +4 DAYS

Modell SAUTER	Messbereich [Max] µm	Ablesbarkeit [d] µm	Prüfobjekt	Kleinste Probenfläche (Radius) mm		Option ISO-Kalibrierschein ISO KERN	
TF 1250-0.1FN	100 | 1250	0,1 | 1	Kombinationsmessgerät: F/N	F: Konvex: 1,5 | Konkav: 25		961-112	
TG 1250-0.1FN	100 | 1250	0,1 | 1	Kombinationsmessgerät: F/N	N: Konvex: 3 | Konkav: 50		961-112	

Swiss Waagen DC GmbH Usterstrasse 31, CH- 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch