Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

BW-K/BX-K Baureihe

Präzisions-Plattformwaagen

Neu

Windows® Direct-Kommunikationsfunktion
Um Wägedaten zum PC zu übertragen, ist eine eigene Software überflüssig. Die einzigartige Windows® Direct-Funktion gibt die Wägedaten direkt an die Cursorposition einer beliebigen Anwendungssoftware aus.

Anwenderfreundliches flaches Profil
Durch die kompakte UniBloc-Hochleistungsmeßzelle weisen die Waagen der BW-K / BX-K-Serie ein flaches Gehäuseprofil auf. Dies erleichtert das Aufladen schwerer Gegenstände.

GLP/GMP/ISO9000-Ausdruck
Eine Aufzeichnung der Daten und Kalibrierdaten, einschließlich Datum und Zeit, kann schnell erzeugt werden. Sie erfüllt die Erfordernisse der internationalen Standards.

Integriertes Kalibriergewicht (BW-K)
Alle Modelle der BW-K-Serie verfügen über ein integriertes Kalibriergewicht, welches über eine einfache Hebeloperation genutzt werden kann. Das großformatige Gewicht macht die Kalibrierung genauso zuverlässig wie eine externe Kalibrierung.

Anwendungsfunktionen
Stückzählung, Prozentanzeige, Kontrollwägungen und eine Software zur Bestimmung der spezifischen Dichte sind Standard.

Große Präzision auch bei hohen Lasten
Auch großformatige und/oder schwere Materialien können exakt gewogen werden. Aber große Stückzahlen feinster Teile lassen sich mit hoher Präzision bestimmen.

Access to your success
SHIMADZU

ISO9001 zertifiziert

Swiss Waagen DC GmbH
Freiestr. 13, 8610 Uster
Fax 043 843 95 92
Telefon 043 843 95 90
www.swisswaagen.ch
shop@swisswaagen.ch

BW-K/BX-K Baureihe

Präzisions-Plattformwaagen

Eigenschaften der BW-K Baureihe

Integriertes Kalibriergewicht

Modell	BW32KS	BW52KS	BW12KH	BW22KH	BW32KH
Max. Wägebereich	32kg	52kg	12kg	22kg	32kg
Ablesbarkeit	1g		0.1 g		
Standardabweichung (σ)(g)	≦ ± 0.6		≦ ± 0.1		≦ ± 0.12
Linearität (g)	±1		±0.2		
Stabilisierungszeit	2.0		2.0 - 2.5		
Umgebungstemperatur [°C]	5 - 40				
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (10-30 [°C])	± 4		± 3		
Größe der Waagschale ca., B*H [mm]	345 x 250				
Gehäuseabmessungen, ca. B*H*T [mm]	360 x 125 x 125				
Gewicht, ca. [kg]	16.5				
Anzeige	LCD				
Eingangs/Ausgangsanschlüsse	RS-232C/AUX-Stecker: für Eingang/Ausgang via RS-232C-Schnittstelle sowie als Ausgang für Datenübertragung und Fußschalter, Datenschnittstelle für elektronischen Drucker				
Haken für Unterflurwägungen	○				
Analoge Kapazitätsanzeige	○				
Verfügbare Einheiten	g, kg, ct, mom, %, pcs, Lb, Oz, Ozt, tl, dwt, GN, t, d				
Andere Funktionen	WindowsDirect, integrierte Uhr, Datenausgabe gemäß ISO/GLP/GMP				
Kalibrierung	mit integriertem Gewicht				

Eigenschaften der BX-K Baureihe

Modell	BX32KS	BX52KS	BX12KH	BX22KH	BX32KH
Max. Wägebereich	32kg	52kg	12kg	22kg	32kg
Ablesbarkeit	1g		0.1 g		
Standardabweichung (σ)(g)	≦ ± 0.6		≦ ± 0.1		≦ ± 0.12
Linearität (g)	±1		±0.2		
Stabilisierungszeit	2.0		2.0 - 2.5		
Umgebungstemperatur [°C]	5 - 40				
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (10-30 [°C])	± 4		± 3		
Größe der Waagschale ca., B*H [mm]	345 x 250				
Gehäuseabmessungen, ca. B*H*T [mm]	360 x 125 x 125				
Gewicht, ca. [kg]	10.5				
Anzeige	LCD				
Eingangs/Ausgangsanschlüsse	RS-232C/AUX-Stecker: für Eingang/Ausgang via RS-232C-Schnittstelle sowie als Ausgang für Datenübertragung und Fußschalter, DATA I/O-Stecker: für elektronischen Drucker				
Haken für Unterflurwägungen	○				
Analoge Kapazitätsanzeige	○				
Verfügbare Einheiten	g, kg, ct, mom, %, pcs, Lb, Oz, Ozt, tl, dwt, GN, t, d				
Andere Funktionen	WindowsDirect, integrierte Uhr, Datenausgabe gemäß ISO/GLP/GMP				
Kalibrierung	mit externem Gewicht				

Optionales Zubehör

◆ **Elektronischer Drucker EP-80** □
Thermodrucker□
Statistische Berechnungsfunktionen

◆ **AKB-301**□
Durch die numerische Eingabe lassen sich viele Applikationen effizient ausführen.

◆ **Wägehaken** □
für unterhalb hängende Proben (Unterflurwägungen)

◆ **RS-232C-Kabel** □
für die Kommunikation mit einem PC.

SHIMADZU

ISO9001 zertifiziert