Swiss Waagen DC GmbH
Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST

swisswaagen.ch

Tisch- Bodenwaage,Spritzwassergeschützt IP65 komplett aus Edelstahl ***Vorführwaage***

Die Plattformw aage komplett aus Edelstahl für den harten Einsatz
Spritzw asserfest IP65
Wägebereich 150 kg/50g
Plattformgrösse 650 x 500 mm

- **Komplett aus Edelstahl**
- Spritzw asserfest IP65
- Grosses LCD mit heller Beleuchtung
- Tisch- Bodenw aage
- Wägen, tarieren
- Rostfreie Wiegeplatte
- Netztadapter
- Überlastschutz robust

NEU

Modell	**SFB 100K-200XLM CH**
Wägebereich	**150 kg**
Teilung	**50 g**
Wiegeplatte	650 x 500 Inox
Unterbau	Edelstahl, rostfrei
Anzeige	LCD 52 mm Ziffernhöhe, hinterleuchtet
Tarabereich	100%
Zubehör (inkl.)	Netzadapter
Listenpreis	1498.-
Vorführw aage	**1398.-**

Varianten		Preis
	Tisch- Bodenw aage Edelstahl, komplett rostfrei Wägebereich 150kg/Teilung 50g Plattformgrösse 650 x 500 mm Vohrführw aage ~~Fr. 1390.00~~ sofort lieferbar	Fr. 1190.00

Edelstahl-Plattformwaage SFB

1

Edelstahl-Plattformwaage mit IP65, XL-Plattform

Merkmale

- **Geeignet für den rauen Industrieeinsatz. Industriequalität:** robuste Ausführung, einfach zu reinigen. Optimiert für die erhöhten hygienischen Anforderungen der Lebensmittelindustrie
- 1 Waage komplett aus Edelstahl
- **Wägezelle Edelstahl,** silikonbeschichtet. Hinweis: Silikon ist nicht geeignet für den Kontakt mit aggressiven Medien wie Säuren etc. oder den dauerhaften Einsatz im Nassbereich.
- **Auswertegerät vielseitig positionierbar:** z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt
- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 52 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- **Libelle und Fußschrauben** zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

Technische Daten

- Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl) BxTxH
  A 500x400 mm, groß abgebildet
  B 650x500 mm
- Abmessungen Auswertegerät BxTxH 266x165x96 mm
- Kabellänge Auswertegerät ca. 2,5 m
- Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 80 h, Ladezeit ca. 12 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C / 40 °C

Zubehör

- **Stativ** zum Hochsetzen des Auswertegeräts, Stativhöhe ca. 600 mm, SFB-A01

STANDARD: CAL EXT · GLP PROTOCOL (nur mit Drucker) · TOL · IP 65 · INOX · ACCU · 230 V · DMS · 1 DAY · 3 YEARS WARRANTY
OPTION: DKD +3 DAYS
FACTORY: RS 232 · M +3 DAYS (nur SFB-M)

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte		Optionen: Eichung MIII KERN		Optionen: DKD Kalibrierschein DKD KERN	
SFB 50K-3XL	50	5	–	–	15	A		–		963-128	
SFB 100K-2L	100	10	–	–	15	A		–		963-129	
SFB 100K-2XL	100	10	–	–	24,5	B		–		963-129	
SFB 200K-2XL	200	20	–	–	24,5	B		–		963-129	
Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.											
SFB 60K-2XLM	60	20	20	400	15	A		965-229		963-129	
SFB 100K-2LM	150	50	50	1000	15	A		965-229		963-129	
SFB 100K-2XLM	150	50	50	1000	24,5	B		965-229		963-129	
SFB 300K-1LM	300	100	100	2000	24,5	B		965-229		963-129	

Swiss Waagen DC GmbH Usterstrasse 31, CH- 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch

Piktogramme:

Interne Justierautomatik (CAL): Einstellen der Genauigkeit durch internes motorgetriebenes Justiergewicht.

Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig.

Memory: Waageninterne Speicher-plätze, z.B. für Tarageweichte, Wägedaten, Artikeldaten, PLU usw.

Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an einen Drucker, PC oder Netzwerk.

Steuerausgang (Optokoppler, Digital I/O): zum Anschluss von Relais, Signallampen, Ventilen etc.

Zweitwaagenschnittstelle: zum Anschluss einer zweiten Waage.

Netzwerkschnittstelle: zum Anschluss der Waage an ein Ethernet-Netzwerk. Bei KERN durch einen universell anschließbaren RS-232/LAN Konverter möglich.

GLP/ISO-Protokollierung: von Wägedaten mit Datum, Uhrzeit und Seriennummer. Nur mit KERN-Druckern.

Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.

Rezeptur: Getrennte Speicher für das Gewicht des Tarageefäßes und der Rezeptur-Bestandteile (Netto-Total).

Prozentbestimmung: Feststellen der Abweichung in % vom Sollwert (100%).

Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Weitere Details siehe Internet.

Wägen mit Toleranzbereich: (Checkweighing) Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, z.B. beim Dosieren, Sortieren und Portionieren.

Erschütterungsfreies Wägen: (Tierwäge-programm) Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewertes ausgefiltert.

Staub- und Spritzwasserschutz IPxx: Die Schutzklasse ist im Piktogramm angegeben.

Edelstahl: Die Waage ist gegen Korrosion geschützt.

Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagen-Unterseite.

Batterie-Betrieb: Für Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.

Akku-Betrieb: Wiederaufladbares Set.

Netzadapter: 230V/50Hz. Serienmäßig Standard D. Auf Bestellung auch in Standard GB, AUS oder USA lieferbar.

Netzteil: In der Waage integriert. 230V/50Hz in D. Weitere Standards, wie z.B. GB, USA, AUS auf Anfrage.

Dehnungsmessstreifen: Elektrischer Widerstand auf einem elastischen Verformungskörper.

Stimmgabel-Prinzip: Ein Resonanzkörper wird lastabhängig elektromagnetisch in Schwingung versetzt.

Elektromagnetische Kraftkompensation: Spule in einem Permanentmagneten. Für genaueste Wägungen.

Single-Cell-Technologie: Weiterentwicklung des Kraftkompensationsprinzips mit höchster Präzision.

Eichung: Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

DKD-Kalibrierung: Die Dauer der DKD-Kalibrierung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

Palettenversand per Spedition: Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.

Gewährleistung: Die Gewäh-leistungsdauer ist im Piktogramm angegeben.

Präzision ist unser Geschäft

Zur Sicherung der hohen Präzision Ihrer Waage bietet KERN Ihnen das für Ihre Waage passende Prüfgewicht-Paket an, bestehend aus Prüfgewicht, Etui und DKD-Kalibrierschein, als Nachweis der Richtigkeit. Die beste Voraussetzung für eine korrekte Waagenkalibrierung.

Im umfangreichen KERN-Prüfgewichteprogramm finden Sie Prüfgewichte in den internationalen OIML- Fehlergrenzenklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 mit Gewichtswerten von 1 mg - 2000 kg.

Das KERN-Kalibrierlaboratorium für Prüfgewichte und elektronische Waagen ist seit 1994 DKD-akkreditiert und gehört heute zu den modernsten und bestausgestatteten DKD-Kalibrierlaboratorien für Prüfgewichte, Waagen und Kraftmessung in Europa.
(**DKD** = **D**eutscher **K**alibrier-**D**ienst).

Dank des hohen Automatisierungsgrades kann KERN 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche DKD-Kalibrierungen von Prüfgewichten, Waagen und Kraftmessgeräten durchführen.

Leistungsumfang **Kalibrierdienstleistung:**

- DKD-Kalibrierung von Waagen mit einer Höchstlast bis zu 6000 kg
- DKD-Kalibrierung von Gewichtstücken im Bereich von 1 mg - 500 kg,
- Datenbankgestütztes Prüfmittelmangement und Erinnerungsservice
- Kalibrierung von Kraftmessgeräten
- DKD-Kalibrierscheine in den Sprachen D, GB, F, I, E, NL, PL

Haben Sie noch Fragen zu Ihrer Wunschwaage, dem dazugehörigen Prüfgewicht oder der Kalibrierdienstleistung? Ihr KERN-Fachhändler hilft Ihnen jederzeit gerne weiter.

Fachhändler:

Swiss Waagen DC GmbH Usterstrasse 31, CH- 8614 Bertschikon/ZH
Tel. 043 843 95 90 Fax 043 843 95 92 www.swisswaagen.ch info@swisswaagen.ch